BRUSH-tec® agent

BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW | 100 % BEZ VOC | NIE PODLEGA ADR

OPIS

Idealne uzupełnienie naszego BRUSH-tec®. BRUSHtec® agent to bezrozpuszczalnikowy produkt czyszczący, specjalnie opracowany i dopasowany do szczotek BRUSH-tec®. BRUSH-tec® agent jest nakładany bardzo cienko na górną i dolną część płyty tuż przed BRUSH-tec® i zapewnia optymalne czyszczenie i chłodzenie. Opracowany dla optymalnej czystości krawędzi!

ZASTOSOWANIE

BRUSH-tec® agent jest nakładany za pomocą dysz LcM na górną i dolną powierzchnię. spód krawędzie obrabianego przedmiotu i wspomaga usuwanie wcześniej nałożonych środków i luźnych pozostałości kleju. BRUSH-tec® agent zapewnia również dalsze chłodzenie obrzeża i spoiny klejowej Zakres zastosowania: Maszyna do obróbki krawędzi: Przed BRUSH-tec®.

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciecz
KOLOR	niebieski
ZAPACH	neutralny
TEMPERATURA WRZENIA	100 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	nie oznaczono
GĘSTOŚĆ	1,00 g/cm³
STAN FIZYCZNY	ciecz
ZAWARTOŚĆ LZO	00,00 %

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

TRANSPORT	Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
KOD HS	38140090
KLASYFIKACJA	Nie sklasyfikowano jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
SKŁADOWANIE	Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
TRWAŁOŚĆ	w nieotwartym pojemniku - 2 lata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 30L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań PE AVV 15 01 06 -Plastikowe pojemniki muszą być wypłukane, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! -Na kontenerach nie mogą znajdować się naklejki z towarami niebezpiecznymi! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi" AVV 15 01 10 * Są to puste pojemniki (przyczepność resztkowa oznacza: < 3 % masy w stosunku do masy pojemnika) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego o pojemności od 0,5 do 200 litrów, pochodzące z gospodarstw domowych i firm z dostępnymi na rynku produktami (farby, smary, środki higieny osobistej itp.).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kontekście postępu technicznego i rozwoju operacyjnego. Klient nie jest zwolniony z obowiązku dokładnego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy muszą sprawdzić przydatność produktów do stosowania na materiałach niewymienionych na własną odpowiedzialność. Nasze porady nie są zatem wiążące i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą ważność. We wszystkich innych kwestiach zastosowanie ma najnowsza wersja naszych warunków handlowych.