Lc 2/20

SRODEK CHLODZACY



OPIS

Płyn do czyszczenia Lc 2/20 służy do czyszczenia krawędzi z wierzchu i od spodu, przyczyniając się do znacznej, dodatkowej, poprawy ich jakości. Dzięki zaawansowanej metodzie łączenia właściwości różnych komponentów przebiegają równolegle dwa procesy.

ZASTOSOWANIE

Płyn do czyszczenia Lc 2/20 nakłada się dyszą LcM na wierzchnią i spodnią stronę obrzeży przedmiotów obrabianych. Zabezpiecza rolki tastujące, narzędzia lub też przedmioty obrabiane przed przywieraniem wiórów lub innego rodzaju zabrudzeń, np. resztek kleju.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

MASZYNA DO OBRÓBKI KRAWĘDZI

- Według strefy ciśnienia

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciecz
KOLOR	zielony
ZAPACH	rozpuszczalnika
TEMPERATURA WRZENIA	56 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	< -20 °C
GĘSTOŚĆ	0,79 g/cm³
ZAWARTOŚĆ VOC	100 % (790 g/l)

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

TRANSPORT	UN 1993, klasa 3, grupa pakowania II
KOD HS	38140090
KLASYFIKACJA	**Niebezpieczeństwo** H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy.
SKŁAD	Mieszanina etanolu
SKŁADOWANIE	Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
TRWAŁOŚĆ	w nieotwartym pojemniku - 2 lata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań Katalog odpadów 15 01 06 - Opakowania z tworzywa sztucznego muszą być umyte, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! - Na opakowaniach nie może być naklejek z informacjami o materiałach niebezpiecznych! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone" Katalog odpadów 15 01 10 * Są to całkowicie opróżnione opakowania (przywierające pozostałości oznaczają: < 3 % masy w odniesieniu do ciężaru opakowania) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, o pojemności od 0,5 do 200 litrów, z gospodarstw domowych i przemysłu, do produktów powszechnie dostępnych w sprzedaży (farby, smary, środki pielęgnacji ciała itp.).

Zmiany w ramach postępu technicznego i rozwoju zakładu pozostają zastrzeżone. Nie zwalnia to odbiorcy z obowiązku starannego zbadania właściwości. Użytkownicy muszą na własną odpowiedzialność zweryfikować przydatność produktów do użycia w połączeniu z niewymienionymi materiałami. Dlatego nasze wskazówki i porady są niewiążące i mogą być podstawą dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą swoją ważność. Poza tym obowiązują nasze warunki handlowe w najnowszej wersji.

© LcM GmbH | Stan: 10.2026