Lc 2/39-S

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PŁYT ŁAŃCUCHA



OPIS

Lc 2/39-S to szybko odparowujący środek czyszczący na bazie rozpuszczalników do płyt łańcucha, pasów docisku górnego i elementów maszyn. Bazuje na naszym środku czyszczącym Lc 2/30 i usuwa zanieczyszczenia, które pogarszają przebieg procesu (gorsza przyczepność obrabianych elementów) oraz jakość obrabianych elementów (odciski i ewentualnie uszkodzenia).

ZASTOSOWANIE

Lc 2/39-S nanosi się w wystarczającej ilości na niestrzępiącą się ściereczkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i oczyszcza.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

OKLEINIARKA

- Płyty łańcucha
- Pasy docisku górnego
- Elementy maszyn

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciekły
BARWA	pomarańczowa
ZAPACH	rozpuszczalnikowy
POCZĄTKOWA TEMPERATURA WRZENIA	ok. 71 °C (obliczona)
TEMPERATURA ZAPŁONU	-3 °C (obliczona)
GĘSTOŚĆ	0,79 g/cm³
ZAWARTOŚĆ LZO	99,2 % (782 g/l)

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

TRANSPORT	UN 1993, klasa 3, grupa pakowania II
KOD HS	38140090
KLASYFIKACJA	**Niebezpieczeństwo** H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy.
SKŁAD	Mieszanina etanolu i acetonu
PRZECHOWYWANIE	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
TRWAŁOŚĆ	2 lata w nieotwartym pojemniku

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań z PE: kod EWC 15 01 06 – pojemniki z tworzywa sztucznego muszą być wypłukane, oczyszczone i całkowicie opróżnione; na pojemnikach nie mogą znajdować się nalepki ostrzegawcze dla towarów niebezpiecznych. 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: kod EWC 15 01 10* – chodzi tu o całkowicie opróżnione pojemniki (pozostałości < 3 % masy w odniesieniu do masy opakowania) z metalu i tworzywa sztucznego o pojemności od 0,5 do 200 litrów, pochodzące z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej, zawierające produkty dostępne w handlu (farby, smary, środki higieny osobistej itp.).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i rozwoju zakładu. Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie przydatności produktów do stosowania na materiałach niewymienionych. Nasze porady są zatem niewiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Niniejsza informacja o produkcie zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe w najnowszej wersji.