Lc 2/44

SRODEK OCHRONNY



OPIS

Używając środka chroniącego Lc 2/44 zapobiega się niepożądanym zabrudzeniom w trakcie i po zakończeniu procesu obróbki.

ZASTOSOWANIE

Środek ochronny Lc 2/44 po naniesieniu dyszą LcM na chronione powierzchnie zapobiega przywieraniu wydobywających się na powierzchnię resztek kleju, oznaczeń, ścieru albo zanieczyszczeń do przedmiotu obrabianego. Poza tym środek ochronny Lc 2/44 zapobiega odrywaniu się folii ochronnej od taśmy krawędziowej.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

MASZYNA DO OBRÓBKI KRAWĘDZI

- zwilżanie rolki dociskającej zwilżanie narożników (sklejanie poprzeczne) zwilżanie powierzchni taśmy krawędziowej zwilżanie narzędzi zwilżanie cykliny

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciecz
KOLOR	bezbarwny
ZAPACH	rozpuszczalnika
TEMPERATURA WRZENIA	78 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	40 °C
GĘSTOŚĆ	0,96 g/cm³
ZAWARTOŚĆ VOC	16 % (153,6 g/l)

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

TRANSPORT	UN 1170, klasa 3, grupa pakowania II
KOD HS	38140090
KLASYFIKACJA	**Uwaga** H226 Łatwopalna ciecz i pary.
SKŁAD	Mieszanina etanolu
SKŁADOWANIE	Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
TRWAŁOŚĆ	w nieotwartym pojemniku - 2 lata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań Katalog odpadów 15 01 06 - Opakowania z tworzywa sztucznego muszą być umyte, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! - Na opakowaniach nie może być naklejek z informacjami o materiałach niebezpiecznych! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone" Katalog odpadów 15 01 10 * Są to całkowicie opróżnione opakowania (przywierające pozostałości oznaczają: < 3 % masy w odniesieniu do ciężaru opakowania) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, o pojemności od 0,5 do 200 litrów, z gospodarstw domowych i przemysłu, do produktów powszechnie dostępnych w sprzedaży (farby, smary, środki pielęgnacji ciała itp.).

Zmiany w ramach postępu technicznego i rozwoju zakładu pozostają zastrzeżone. Nie zwalnia to odbiorcy z obowiązku starannego zbadania właściwości. Użytkownicy muszą na własną odpowiedzialność zweryfikować przydatność produktów do użycia w połączeniu z niewymienionymi materiałami. Dlatego nasze wskazówki i porady są niewiążące i mogą być podstawą dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą swoją ważność. Poza tym obowiązują nasze warunki handlowe w najnowszej wersji.