Lc 2/55

HYDROTEC STICK



OPIS

Dzięki uszczelnieniu strefa przejścia między warstwą wierzchnią a wąską płaszczyzną uzyskuje działanie hydrofobowe, co zapobiega wnikaniu wilgoci. Lc 2/55 HydroTec Agent można bez problemu stosować we wszystkich procesach oklejania wąskich płaszczyzn.

ZASTOSOWANIE

HydroTec Stick umożliwia ręczne nanoszenie naszego środka hydrofobizującego. W tym celu sztyft, który ma na końcu gąbkę, przeciąga się pionowo po uszczelnianym obszarze obrabianego elementu. Już po jednym dniu środek jest całkowicie wchłonięty. Sztyft można stosować do wszystkich elementów meblowych z materiałów drewnopochodnych oraz do płyt z litego drewna. Po zastosowaniu są one długotrwale chronione przed parą, wodą i zabrudzeniami. Ponadto HydroTec Stick zapobiega pęcznieniu krawędzi.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

MASZYNA DO OBRÓBKI OBRZEŻY

- Za tarczami polerskimi

PROFILARKA DWUSTRONNA

- Po profilowaniu

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciekły
BARWA	bezbarwna
ZAPACH	neutralny
POCZĄTKOWA TEMPERATURA WRZENIA	182–208 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	62 °C
GĘSTOŚĆ	0,83 g/cm³
ZAWARTOŚĆ LZO	42 % (348,6 g/l)

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

TRANSPORT	Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
KOD HS	34039900
KLASYFIKACJA	**Niebezpieczeństwo** H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
SKŁAD	Mieszanina węglowodorów (izoalkany) i 2-metoksy-metyloetoksy-propanolu
PRZECHOWYWANIE	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem, w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób upoważnionych. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
TRWAŁOŚĆ	2 lata w nieotwartym pojemniku

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań z PE: kod EWC 15 01 06 – pojemniki z tworzywa sztucznego muszą być wypłukane, oczyszczone i całkowicie opróżnione; na pojemnikach nie mogą znajdować się nalepki ostrzegawcze dla towarów niebezpiecznych. 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: kod EWC 15 01 10* – chodzi tu o całkowicie opróżnione pojemniki (pozostałości < 3 % masy w odniesieniu do masy opakowania) z metalu i tworzywa sztucznego o pojemności od 0,5 do 200 litrów, pochodzące z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej, zawierające produkty dostępne w handlu (farby, smary, środki higieny osobistej itp.).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i rozwoju zakładu. Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie przydatności produktów do stosowania na materiałach niewymienionych. Nasze porady są zatem niewiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Niniejsza informacja o produkcie zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe w najnowszej wersji.