Lc 2/55

HYDROTEC AGENT



OPIS

Dzięki uszczelniaczowi na obszarze przejściowym warstwy kryjącej powstaje wąska powierzchnia z efektem hydrofobowym, który zabezpiecza przed wilgocią. Lc 2/55 Hydrotec Agent może być stosowany z wszystkimi popularnymi metodami powlekania wąskich powierzchni.

ZASTOSOWANIE

Lc 2/55 Hydrotec Agent po naniesieniu dyszą LcM Ultra-Thin na uszczelniany obszar wnika całkowicie pod powierzchnię w ciągu 24 godzin a nadmiar środka odparowuje nie pozostawiając żadnych śladów.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

MASZYNA DO OBRÓBKI KRAWĘDZI

- Po tarczach płaskich

CZOPIARKI PODWÓJNE

- Po profilowaniu

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciecz
KOLOR	bezbarwny
ZAPACH	neutralny
TEMPERATURA WRZENIA	182-208 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	62 °C
GĘSTOŚĆ	0,83 g/cm³
ZAWARTOŚĆ VOC	42 % (348,6 g/l)

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

TRANSPORT	Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
KOD HS	34039900
KLASYFIKACJA	**Niebezpieczeństwo** H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
SKŁAD	Mieszanina węglowodorów
SKŁADOWANIE	Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
TRWAŁOŚĆ	w nieotwartym pojemniku - 2 lata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań Katalog odpadów 15 01 06 - Opakowania z tworzywa sztucznego muszą być umyte, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! - Na opakowaniach nie może być naklejek z informacjami o materiałach niebezpiecznych! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone" Katalog odpadów 15 01 10 * Są to całkowicie opróżnione opakowania (przywierające pozostałości oznaczają: < 3 % masy w odniesieniu do ciężaru opakowania) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, o pojemności od 0,5 do 200 litrów, z gospodarstw domowych i przemysłu, do produktów powszechnie dostępnych w sprzedaży (farby, smary, środki pielęgnacji ciała itp.).

Zmiany w ramach postępu technicznego i rozwoju zakładu pozostają zastrzeżone. Nie zwalnia to odbiorcy z obowiązku starannego zbadania właściwości. Użytkownicy muszą na własną odpowiedzialność zweryfikować przydatność produktów do użycia w połączeniu z niewymienionymi materiałami. Dlatego nasze wskazówki i porady są niewiążące i mogą być podstawą dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą swoją ważność. Poza tym obowiązują nasze warunki handlowe w najnowszej wersji.