Lc 6/51 Premium-Zweistoff-Düse

INNEN MISCHENDE ZWEISTOFFDÜSE MIT RASTERVERSTELLUNG

BIS ZU 30 % WENIGER FLÜSSIGKEIT

RASTERVERSTELLUNG

ZERLEGBAR

LEBENSLANGE GARANTIE

Beim Einsatz von LcM-Flüssigkeiten tauschen wir defekte Düsen kostenlos.

BESCHREIBUNG

Die Premium-Zweistoff-Düse bringt die LcM-Trenn-, Schutz- und Reinigungsmittel präzise auf. Flüssigkeit und Druckluft werden erst im Inneren der Düse gemischt. So lässt sich der Druck feiner einstellen und der Sprühkegel punktueller abstimmen. Auch bei niedrigem Luftdruck bleibt die Düse selbstansaugend und zerstäubt das Mittel besonders fein bei geringem Luftverbrauch.

Die Rasterung an der Düsenspindel gibt ein spürbares Feedback – die Düse lässt sich so auch an schlecht einsehbaren Positionen exakt justieren.

IHRE VORTEILE

- Bis zu 30 % Flüssigkeitsersparnis gegenüber dem Vorgängermodell
- Bessere Einstellbarkeit durch Rasterung
- Bessere Dosierbarkeit – weniger Anstieg des Mediums je Umdrehung
- Keine Verstopfung durch enge Kanäle
- Zerlegbar und damit jederzeit zu reinigen
- Lebenslange Garantie beim Einsatz von LcM-Mitteln



ZOLLTARIF

HS-CODE	84249020

MONTAGE & ANSCHLUSS

MONTAGE	Durchsteckmontage über M10×1-Gewinde und Mutter oder Verschraubung durch die Durchgangsbohrungen
ABSTAND ZUM WERKSTÜCK	ca. 25 mm
FLUIDLEITUNG	Rückschlagventil mit der Düse verbinden (Gummischlauch 20 cm), Behälter mit Rückschlagventil verbinden (Schlauch Ø 6 mm). Durchflussrichtung beachten!
DRUCKLUFT	Schlauch Ø 6 mm, Versorgungsdruck ≥ 3 bar

EINSTELLUNG

- Düsenspindel im Uhrzeigersinn = weniger Flüssigkeit, gegen den Uhrzeigersinn = mehr
- Rastung: über die „Klicks“ wiederholbar einstellbar
- **Grundeinstellung:** bis zum Anschlag zudrehen, dann **17 Klicks** aufdrehen (bei mind. 3 bar)

REINIGUNG

Lässt die Sprühstärke nach: Düsenspindel herausdrehen, Düsenkörper mit Druckluft reinigen, Spindel wieder einschrauben und neu einstellen. Bei Bedarf das Rückschlagventil öffnen, Kugel und Feder reinigen und wieder einsetzen.

VERFÜGBARE VARIANTEN

ART.-NR.	BEZEICHNUNG
440000	Lc 6/51 Premium-Zweistoff-Düse
440000-Set	Lc 6/51 Premium-Zweistoff-Düse Set
440001	Lc 6/52 mit Sonder-Einstell-Antrieb
440001_Werkzeug	Einstell-Werkzeug für Lc 6/52
100304	Düsenlehre Premium-Düse

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.