Lc 6/51 Dysza dwuskładnikowa Premium

DYSZA DWUSKŁADNIKOWA Z MIESZANIEM WEWNĘTRZNYM I REGULACJĄ ZAPADKOWĄ

DO 30 % MNIEJ CIECZY

REGULACJA ZAPADKOWA

ROZBIERALNA

DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Przy stosowaniu cieczy LcM bezpłatnie wymieniamy uszkodzone dysze.

OPIS

Dysza dwuskładnikowa Premium precyzyjnie nanosi środki antyadhezyjne, ochronne i czyszczące LcM. Ciecz i sprężone powietrze mieszają się dopiero wewnątrz dyszy. Dzięki temu ciśnienie można regulować dokładniej, a stożek natrysku dopasować bardziej punktowo. Również przy niskim ciśnieniu powietrza dysza pozostaje samozasysająca i rozpyla środek szczególnie drobno przy niskim zużyciu powietrza.

Zapadkowa regulacja wrzeciona dyszy daje wyczuwalne sprzężenie zwrotne – dzięki temu dyszę można precyzyjnie ustawić także w miejscach słabo widocznych.

TWOJE KORZYŚCI

- Do 30 % oszczędności cieczy w porównaniu z poprzednim modelem
- Lepsza regulacja dzięki zapadkom
- Lepsze dozowanie – mniejszy przyrost medium na obrót
- Brak zatykania się przez wąskie kanały
- Rozbieralna i dzięki temu w każdej chwili możliwa do wyczyszczenia
- Dożywotnia gwarancja przy stosowaniu środków LcM



TARYFA CELNA

KOD HS	84249020

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

MONTAŻ	Montaż przelotowy za pomocą gwintu M10×1 i nakrętki lub przykręcenie przez otwory przelotowe
ODLEGŁOŚĆ OD OBRABIANEGO ELEMENTU	ok. 25 mm
PRZEWÓD CIECZY	Połączyć zawór zwrotny z dyszą (wąż gumowy 20 cm), połączyć zbiornik z zaworem zwrotnym (wąż Ø 6 mm). Zwrócić uwagę na kierunek przepływu!
SPRĘŻONE POWIETRZE	Wąż Ø 6 mm, ciśnienie zasilania ≥ 3 bar

REGULACJA

- Wrzeciono dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara = mniej cieczy, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara = więcej
- Zapadki: powtarzalna regulacja za pomocą „kliknięć”
- **Ustawienie podstawowe:** dokręcić do oporu, następnie odkręcić o **17 kliknięć** (przy min. 3 bar)

CZYSZCZENIE

Gdy siła natrysku słabnie: wykręcić wrzeciono dyszy, oczyścić korpus dyszy sprężonym powietrzem, ponownie wkręcić wrzeciono i ustawić od nowa. W razie potrzeby otworzyć zawór zwrotny, oczyścić kulkę i sprężynę, a następnie ponownie je założyć.

DOSTĘPNE WARIANTY

NR ART.	NAZWA
440000	Lc 6/51 Dysza dwuskładnikowa Premium
440000-Set	Lc 6/51 Dysza dwuskładnikowa Premium – zestaw
440001	Lc 6/52 ze specjalnym napędem regulacyjnym
440001_Werkzeug	Narzędzie do regulacji do Lc 6/52
100304	Sprawdzian do dyszy Premium

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i rozwoju zakładu. Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie przydatności produktów do stosowania na materiałach niewymienionych. Nasze porady są zatem niewiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Niniejsza informacja o produkcie zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe w najnowszej wersji.