Lc 9/700

PREPARAT POSLIZGOWY



OPIS

Środek antyadhezyjny Lc 9/700 jest stosowany do usuwania żywicy ze stołów maszynowych bądź blatów roboczych w celu poprawy zarówno jakości, jak też żywotności maszyn. Dzięki całkowitemu usunięciu żywic nie dochodzi na zanieczyszczania powierzchni trocinami, ponieważ środek antyadhezyjny ma znakomite działanie wygładzające. Dlatego jest to środek szczególnie przydatny w pielęgnacji maszyn. Lc 9/700 nie zawiera silikonów, jest przyjazny dla środowiska i jest pozbawiony substancji niebezpiecznych. Nie pozostawia żadnych plam ani odbarwień. Nie powoduje zanieczyszczenia pomp ani węży. Do tego chroni przed korozją i wypiera wilgoć.

ZASTOSOWANIE

Środek antyadhezyjny może być podawany automatycznie (pompa) albo manualnie i rozprowadzany przy użyciu rozpylacza albo pędzla. Nie powinno się go nakładać bezpośrednio na przedmiot obrabiany.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Do wszystkich maszyn, na których może dochodzić do żywiczeń.

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciecz
KOLOR	bezbarwny
ZAPACH	rozpuszczalnika
TEMPERATURA WRZENIA	170-260 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	>61 °C
GĘSTOŚĆ	0,761 g/cm³
ZAWARTOŚĆ VOC	80 % (608,8 g/l)

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

TRANSPORT	Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
KOD HS	38140010
KLASYFIKACJA	**Niebezpieczeństwo** H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
SKŁADOWANIE	Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
TRWAŁOŚĆ	w nieotwartym pojemniku - 2 lata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań Katalog odpadów 15 01 06 - Opakowania z tworzywa sztucznego muszą być umyte, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! - Na opakowaniach nie może być naklejek z informacjami o materiałach niebezpiecznych! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone" Katalog odpadów 15 01 10 * Są to całkowicie opróżnione opakowania (przywierające pozostałości oznaczają: < 3 % masy w odniesieniu do ciężaru opakowania) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, o pojemności od 0,5 do 200 litrów, z gospodarstw domowych i przemysłu, do produktów powszechnie dostępnych w sprzedaży (farby, smary, środki pielęgnacji ciała itp.).

Zmiany w ramach postępu technicznego i rozwoju zakładu pozostają zastrzeżone. Nie zwalnia to odbiorcy z obowiązku starannego zbadania właściwości. Użytkownicy muszą na własną odpowiedzialność zweryfikować przydatność produktów do użycia w połączeniu z niewymienionymi materiałami. Dlatego nasze wskazówki i porady są niewiążące i mogą być podstawą dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą swoją ważność. Poza tym obowiązują nasze warunki handlowe w najnowszej wersji.