Tuch-Sisal-Lamellenräder

LAMELLENRÄDER FÜR ALLE THERMOPLASTKANTEN

HOHE STANDZEIT | GEGOSSENER KERN | 3 × TUCH / 1 × SISAL

BESCHREIBUNG

Die Tuch-Sisal-Lamellenräder sind für die holzverarbeitende und die Möbelindustrie entwickelt. Das Tuch in der Lamelle nimmt den Leim auf der Oberfläche und das zuvor aufgebrachte Reinigungsmittel schnell auf, der Sisal-Einsatz poliert das Kantenband.

EINSATZGEBIET

Entwickelt für die Verarbeitung aller Thermoplastkanten in Verbindung mit den LcM-Reinigungsmitteln.

NUTZEN

Der gegossene Aufnahmekern bietet eine hohe Stabilität beim Rotieren in der Maschine. Die Lamellen sind in der Reihenfolge 3 × Tuch und 1 × Sisal angeordnet. Ein besonderer Vorteil der LcM-Reihe ist die sehr hohe Standzeit.

IHRE VORTEILE

- Aufpolieren der Kanten
- Kein Weißbruch
- Gute Verdichtung des Materials
- Mehr Griffigkeit des Kantenbandes
- Entgraten des Kantenbandes





VERFÜGBARE VARIANTEN

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	Ø × B × BOHRUNG (MM)
30130	Lc 3/130	160 × 30 × 50
30130-HEX	Lc 3/130-HEX	120 × 10 × 19 HEX
30131	Lc 3/131	190 × 25 × 50
301311	Lc 3/1311	160 × 25 × 11
30133	Lc 3/133	150 × 25 × 50
30135	Lc 3/135	160 × 25 × 55
30136	Lc 3/136	160 × 25 × 50
30137	Lc 3/137	190 × 25 × 40
30138	Lc 3/138	150 × 25 × 25
30139	Lc 3/139 (nur Sisal)	160 × 25 × 50

Weitere Varianten auf Anfrage.

ZOLLTARIF

HS-CODE	84669280

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.