Koła lamelowe tkanina-sizal

KOŁA LAMELOWE DO WSZYSTKICH OBRZEŻY TERMOPLASTYCZNYCH

WYSOKA ŻYWOTNOŚĆ | ODLEWANY RDZEŃ | 3 × TKANINA / 1 × SIZAL

OPIS

Koła lamelowe tkanina-sizal zostały opracowane dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Tkanina w lamelach szybko wchłania klej z powierzchni oraz wcześniej naniesiony środek czyszczący, a wkład sizalowy poleruje taśmę obrzeżową.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Opracowane do obróbki wszystkich obrzeży termoplastycznych w połączeniu ze środkami czyszczącymi LcM.

KORZYŚCI UŻYTKOWE

Odlewany rdzeń mocujący zapewnia wysoką stabilność podczas obrotów w maszynie. Lamele są ułożone w kolejności 3 × tkanina i 1 × sizal. Szczególną zaletą serii LcM jest bardzo wysoka żywotność.

TWOJE KORZYŚCI

- Polerowanie obrzeży
- Brak białych przełamań
- Dobre zagęszczenie materiału
- Lepsza chwytność taśmy obrzeżowej
- Usuwanie zadziorów z taśmy obrzeżowej





DOSTĘPNE WARIANTY

NR ART.	NAZWA	Ø × SZER. × OTWÓR (MM)
30130	Lc 3/130	160 × 30 × 50
30130-HEX	Lc 3/130-HEX	120 × 10 × 19 HEX
30131	Lc 3/131	190 × 25 × 50
301311	Lc 3/1311	160 × 25 × 11
30133	Lc 3/133	150 × 25 × 50
30135	Lc 3/135	160 × 25 × 55
30136	Lc 3/136	160 × 25 × 50
30137	Lc 3/137	190 × 25 × 40
30138	Lc 3/138	150 × 25 × 25
30139	Lc 3/139 (tylko sizal)	160 × 25 × 50

Inne warianty na zapytanie.

TARYFA CELNA

KOD HS	84669280

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i rozwoju zakładu. Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie przydatności produktów do stosowania na materiałach niewymienionych. Nasze porady są zatem niewiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Niniejsza informacja o produkcie zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe w najnowszej wersji.