# Tuchpolierringe

POLIERRINGE FÜR KANTE, HOLZ UND ALUMINIUM

HOHE STANDZEIT | HÖHERER ANPRESSDRUCK | STRICHFREIER GLANZ

## BESCHREIBUNG

Die LcM-Tuchpolierringe sind für die holzverarbeitende und die Möbelindustrie entwickelt. Durch ihre hohe Stoffqualität sind sie dichter als Standard-Polierringe mit herkömmlicher Tuchqualität. Das sichert eine bessere Leistung und eine hohe Standzeit.

Die Ringe aus diesen Geweben sind deutlich stabiler und ermöglichen einen höheren Anpressdruck. Ihr Aufbau nimmt die LcM-Reinigungsmittel sehr gut auf.

## EINSATZGEBIET

Vielseitig einsetzbar – vom Vorpolieren bis zum strichfreien Abglänzen, z. B. bei:

- Kanten
- Holzteilen
- Aluminium

## IHRE VORTEILE

- Erhöhte Abriebfestigkeit
- Kürzere Bearbeitungszeiten
- Kostenvorteile im Produktionsprozess
- Hochglänzende Polierergebnisse



## ZOLLTARIF

| | |
|---|---|
| **HS-CODE** | 84669280 |

## VERFÜGBARE VARIANTEN

| ART.-NR. | BEZEICHNUNG | TUCH | Ø × B × BOHRUNG (MM) |
|---|---|---|---|
| **30080** | Lc 3/80 | RO 25 | 150 × 25 × 50 |
| **30081** | Lc 3/81 | SU 80 | 160 × 25 × 50 |
| **30081-DN** | Lc 3/81 Doppelnaht | SU 80 | 160 × 25 × 50 |
| **300811** | Lc 3/811 | RO 25 | 150 × 28 × 11 |
| **30082** | Lc 3/82 | SU 80 | 150 × 25 × 50 |
| **300822** | Lc 3/822 | SU 80 | 150 × 25 × 25 |
| **30083** | Lc 3/83 | RO 25 | 120 × 8 × 19 HEX |
| **30084** | Lc 3/84 | RO 25 | 150 × 8 × 19 HEX |
| **30086** | Lc 3/86 | RO 25 | 150 × 20 × 55 |
| **30087** | Lc 3/87 | SU 80 | 150 × 20 × 50 |
| **30088** | Lc 3/88 | SU 80 | 180 × 25 × 50 |
| **30091-170** | Lc 3/91 | RO 25 | 170 × 19 × 20 HEX |
| **30092-150** | Lc 3/92 | RO 25 | 150 × 19 × 20 HEX |
| **30093-120** | Lc 3/93 | RO 25 | 120 × 19 × 20 HEX |
| **30035-1** | Lc 3/35/1 | RO 16 | 350 × 80 |
| **30035-2** | Lc 3/35/2 | RO 25 | 350 × 80 |

Weitere Varianten auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.