iProtect 2.0

ŚRODEK OCHRONNY BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW

BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW | 100 % BEZ LZO

NIE JEST TOWAREM NIEBEZPIECZNYM

APLIKACJA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ DYSZY LcM ULTRA-THIN

iProtect 2.0 jest dopuszczony wyłącznie do aplikacji za pomocą dyszy LcM Ultra-Thin w połączeniu z opatentowanym CLOU®. Tylko w ten sposób uzyskuje się wymaganą, bardzo cienką ilość nanoszonego środka. Konwencjonalne dysze prowadzą do zbyt dużego nanoszenia i szybszego zabrudzenia maszyny.

OPIS

iProtect 2.0 to wodny środek ochronny bez rozpuszczalników do okleiniarki. Jest w 100 % wolny od LZO i nie jest towarem niebezpiecznym.

ZASTOSOWANIE

iProtect 2.0 nanosi się bardzo cienką warstwą za pomocą dyszy LcM Ultra-Thin na chronione powierzchnie. Zapobiega przywieraniu wypływających resztek kleju oraz powstawaniu oznaczeń, śladów tarcia i zabrudzeń na obrabianym elemencie. Dodatkowo iProtect 2.0 zapobiega odklejaniu się folii ochronnej od obrzeża.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

OKLEINIARKA

- Zwilżanie rolki dociskowej
- Zwilżanie obszaru narożnego (klejenie poprzeczne)
- Zwilżanie powierzchni obrzeża
- Zwilżanie narzędzi
- Zwilżanie cykliny

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciekły
BARWA	bezbarwna
ZAPACH	neutralny
POCZĄTKOWA TEMPERATURA WRZENIA	ok. 100 °C (obliczona)
TEMPERATURA ZAPŁONU	> 100 °C (obliczona)
GĘSTOŚĆ	1,02 g/cm³
WARTOŚĆ PH	7
ZAWARTOŚĆ LZO	0%

TWOJE KORZYŚCI

- Bez rozpuszczalników, w 100 % wolny od LZO
- Nie jest towarem niebezpiecznym – prosty transport i proste przechowywanie
- Chroni przed przywieraniem kleju, oznaczeniami i śladami tarcia
- Folia ochronna pewnie pozostaje na obrzeżu
- Precyzyjne, oszczędne dozowanie dzięki dyszy Ultra-Thin i CLOU®
- Natężenie przepływu opcjonalnie monitorowane za pomocą LcM Spray monitor

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

TRANSPORT	Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
KOD HS	38140090
KLASYFIKACJA	Nie sklasyfikowano jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
PRZECHOWYWANIE	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.
TRWAŁOŚĆ	2 lata w nieotwartym pojemniku

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ

na zapytanie

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań z PE: kod EWC 15 01 06 – pojemniki z tworzywa sztucznego muszą być wypłukane, oczyszczone i całkowicie opróżnione; na pojemnikach nie mogą znajdować się nalepki ostrzegawcze dla towarów niebezpiecznych. 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: kod EWC 15 01 10* – chodzi tu o całkowicie opróżnione pojemniki (pozostałości < 3 % masy w odniesieniu do masy opakowania) z metalu i tworzywa sztucznego o pojemności od 0,5 do 200 litrów, pochodzące z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej, zawierające produkty dostępne w handlu (farby, smary, środki higieny osobistej itp.).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego i rozwoju zakładu. Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia właściwości. Użytkownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie przydatności produktów do stosowania na materiałach niewymienionych. Nasze porady są zatem niewiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Niniejsza informacja o produkcie zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe w najnowszej wersji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z aplikacji przy użyciu niedopuszczonej techniki dysz.