# iProtect

BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW | 100 % BEZ VOC | NIE PODLEGA ADR

ŚRODEK OCHRONNY BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW

**APLIKACJA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ DYSZY LcM ULTRA-THIN**

iProtect jest dopuszczony wyłącznie do aplikacji za pomocą dyszy LcM Ultra-Thin w połączeniu z opatentowanym systemem CLOU®. Tylko w ten sposób uzyskuje się wymaganą, bardzo cienką warstwę. Konwencjonalne dysze nanoszą zbyt dużo środka i powodują szybsze zabrudzenie maszyny.

## OPIS

iProtect to wolny od VOC odpowiednik naszego Lc 2/42-18; stosowany jest na okleiniarkach oraz na profilarkach dwustronnych.

## ZASTOSOWANIE

iProtect nanosi się bardzo cienką warstwą na chronione powierzchnie za pomocą dyszy LcM Ultra-Thin. Zapobiega przywieraniu wypływających resztek kleju, śladów, otarć i zabrudzeń do elementu. Dodatkowo iProtect zapobiega odklejaniu się folii ochronnej od obrzeża.

## OBSZAR ZASTOSOWANIA

**OKLEINIARKA (MASZYNY HOT-AIR / LASEROWE)**

- Zwilżanie rolki dociskowej

**OKLEINIARKA**

- Zwilżanie rolki dociskowej
- Zwilżanie narożników (klejenie poprzeczne)
- Zwilżanie powierzchni obrzeża
- Zwilżanie narzędzi
- Zwilżanie cykliny

**PROFILARKA DWUSTRONNA**

- Zwilżanie elementów (laminat) w celu ochrony przed niepożądanymi połyskami

## DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

| | |
|---|---|
| **STAN SKUPIENIA** | ciecz |
| **KOLOR** | bezbarwny |
| **ZAPACH** | neutralny |
| **TEMPERATURA WRZENIA** | 100 °C |
| **TEMPERATURA ZAPŁONU** | >180 °C |
| **GĘSTOŚĆ** | 1,01 g/cm³ |
| **ZAWARTOŚĆ VOC** | 0 % |

## TWOJE KORZYŚCI

- Bez rozpuszczalników, 100 % bez VOC
- Nie podlega ADR – łatwy transport i składowanie
- Chroni przed przywieraniem kleju, śladami i otarciami
- Folia ochronna pewnie pozostaje na obrzeżu
- Precyzyjne, oszczędne dozowanie dyszą Ultra-Thin i CLOU®
- Opcjonalny nadzór przepływu za pomocą LcM Spray monitor

## BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

| | |
|---|---|
| **TRANSPORT** | Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych |
| **KOD HS** | 38140090 |
| **KLASYFIKACJA** | Nie sklasyfikowano jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 |
| **SKŁADOWANIE** | Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. |
| **TRWAŁOŚĆ** | w nieotwartym pojemniku - 2 lata. |

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 30L

## UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań Katalog odpadów 15 01 06 - Opakowania z tworzywa sztucznego muszą być umyte, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! - Na opakowaniach nie może być naklejek z informacjami o materiałach niebezpiecznych! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone" Katalog odpadów 15 01 10 * Są to całkowicie opróżnione opakowania (przywierające pozostałości oznaczają: < 3 % masy w odniesieniu do ciężaru opakowania) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, o pojemności od 0,5 do 200 litrów, z gospodarstw domowych i przemysłu, do produktów powszechnie dostępnych w sprzedaży (farby, smary, środki pielęgnacji ciała itp.).

Zmiany w ramach postępu technicznego i rozwoju zakładu pozostają zastrzeżone. Nie zwalnia to odbiorcy z obowiązku starannego zbadania właściwości. Użytkownicy muszą na własną odpowiedzialność zweryfikować przydatność produktów do użycia w połączeniu z niewymienionymi materiałami. Dlatego nasze wskazówki i porady są niewiążące i mogą być podstawą dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą swoją ważność. Poza tym obowiązują nasze warunki handlowe w najnowszej wersji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z aplikacji za pomocą niedopuszczonej techniki dyszowej.

LcM GmbH | Siemensstraße 26–28 | 32120 Hiddenhausen | Niemcy
Tel. +49 (0) 5223 189 66-30 | Fax +49 (0) 5223 189 66-35 | info@lcm-gmbh.eu | www.lcm-gmbh.eu


© LcM GmbH | Stan: 10.2026