iRelease

BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW | BEZ SILIKONU | 100 % BEZ VOC | NIE PODLEGA ADR

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW I SILIKONU

APLIKACJA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ DYSZY LcM ULTRA-THIN

iRelease jest dopuszczony wyłącznie do aplikacji za pomocą dyszy LcM Ultra-Thin w połączeniu z opatentowanym systemem CLOU®. Tylko w ten sposób uzyskuje się wymaganą, bardzo cienką warstwę. Konwencjonalne dysze nanoszą zbyt dużo środka i powodują szybsze zabrudzenie maszyny.

OPIS

Pierwszy na świecie środek antyadhezyjny bez rozpuszczalników i silikonu do okleiniarek – wyjątkowe rozwiązanie chemiczne. Jako innowacyjny produkt iRelease łączy możliwości i właściwości trzech naszych produktów i jest w 100 % wolny od VOC. Razem z iClean tworzy bezrozpuszczalnikowy system LcM dla całej okleiniarki.

ZASTOSOWANIE

iRelease nanosi się bardzo cienką warstwą na chronione powierzchnie za pomocą dyszy LcM Ultra-Thin. Czyści i chroni zwilżone elementy oraz narzędzia, a jednocześnie chłodzi spoinę klejową, dzięki czemu utwardza się ona znacznie szybciej. Folia ochronna na obrzeżu nie odkleja się, a elementy i maszyna pozostają wolne od resztek kleju – dla perfekcyjnego wykończenia krawędzi i elementu.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

OKLEINIARKA

- Przed frezarką formatową
- Zwilżanie rolki dociskowej
- Zwilżanie narożników (klejenie poprzeczne)
- Zwilżanie powierzchni obrzeża
- Zwilżanie narzędzi
- Zwilżanie cykliny

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN SKUPIENIA	ciecz
KOLOR	jasnozielony
ZAPACH	środka czyszczącego
TEMPERATURA WRZENIA	100 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU	ca. 198 °C
GĘSTOŚĆ	1 g/cm³
ZAWARTOŚĆ VOC	0 %

TWOJE KORZYŚCI

- Oddzielanie, ochrona i chłodzenie w jednym produkcie
- Bez rozpuszczalników i silikonu, 100 % bez VOC
- Nie podlega ADR – łatwy transport i składowanie
- Szybsze utwardzanie spoiny klejowej
- Folia ochronna pewnie pozostaje na obrzeżu
- Precyzyjne, oszczędne dozowanie dyszą Ultra-Thin i CLOU®
- Opcjonalny nadzór przepływu za pomocą LcM Spray monitor

BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT I SKŁADOWANIE

TRANSPORT	Nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych
KOD HS	38140090
KLASYFIKACJA	Nie sklasyfikowano jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
SKŁADOWANIE	Pojemniki należy trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
TRWAŁOŚĆ	w nieotwartym pojemniku - 2 lata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

5L | 30L

UTYLIZACJA

1. Utylizacja opakowań Katalog odpadów 15 01 06 - Opakowania z tworzywa sztucznego muszą być umyte, wyczyszczone i całkowicie opróżnione! - Na opakowaniach nie może być naklejek z informacjami o materiałach niebezpiecznych! 2. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone" Katalog odpadów 15 01 10 * Są to całkowicie opróżnione opakowania (przywierające pozostałości oznaczają: < 3 % masy w odniesieniu do ciężaru opakowania) wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, o pojemności od 0,5 do 200 litrów, z gospodarstw domowych i przemysłu, do produktów powszechnie dostępnych w sprzedaży (farby, smary, środki pielęgnacji ciała itp.).

Zmiany w ramach postępu technicznego i rozwoju zakładu pozostają zastrzeżone. Nie zwalnia to odbiorcy z obowiązku starannego zbadania właściwości. Użytkownicy muszą na własną odpowiedzialność zweryfikować przydatność produktów do użycia w połączeniu z niewymienionymi materiałami. Dlatego nasze wskazówki i porady są niewiążące i mogą być podstawą dochodzenia wobec nas roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania. Wszystkie wcześniejsze informacje o produkcie tracą swoją ważność. Poza tym obowiązują nasze warunki handlowe w najnowszej wersji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z aplikacji za pomocą niedopuszczonej techniki dyszowej.