Lc 1/18 AN

OBERFLÄCHENREINIGER



BESCHREIBUNG

Lc 1/18 AN ist ein Intensivreiniger auf Alkoholbasis zu Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen. Durch den hohen Lösemittelgehhalt löst er schnell Verschmutzungen wie Gummireste, Bitumen, Harze, Öle, Klebstoffreste, Öle, Edding oder Abrieb.

ANWENDUNG

Für die manuelle Anwendung. Flächen und Gegenstände mit der unverdünnten Lösung benetzen und anschließend mit einem Tuch trocken wischen.

EINSATZGEBIET

- Für alle glatten Oberflächen wie zum Bespiel Glas, Fliesen, Holz, Marmor, Beton, Metall oder Stein.

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	neutral
GERUCH	nach Lösemittel
SIEDEBEGINN	78 °C
FLAMMPUNKT	12 °C
DICHTE	0,78 g/cm³
VOC-GEHALT	100 % (780 g/l)

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	UN 1993, Klasse 3, Verpackungsgruppe II
HS-CODE	34029090
EINSTUFUNG	**Gefahr** H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch aus Kohlenwasserstoffe und Ethanol
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

0,5L | 1L | 5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.