PUR-Cleaner



BESCHREIBUNG

Hochwirksamer, lösungsmittelhaltiger Spezialreiniger. Der PUR-Cleaner entfernt und löst zuverlässig noch frische PUR-Verschmutzungen.

ANWENDUNG

Optimal zur Entfernung von noch nicht vollständig ausreagierten Polyurethanverschmutzungen. Frische Rückstände werden unter Zuhilfenahme des PUR-Cleaners beseitigt. Dazu sind die betroffenen Flächen ggf. mehrmals zu behandeln.

EINSATZGEBIET

- Manuelle Reinigung von PUR-Verschmutzungen.

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	farblos
GERUCH	nach Lösemittel
SIEDEBEGINN	56 °C
FLAMMPUNKT	< -20 °C
DICHTE	0,85 g/cm³
VOC-GEHALT	50 % (425 g/l)

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	UN 1263, Klasse 3, Verpackungsgruppe II
HS-CODE	38140010
EINSTUFUNG	**Gefahr** H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch aus Lösemitteln
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuestenFassung.