Lc 2/38

CLEANER



BESCHREIBUNG

Lc 2/38 Cleaner ist ein stark alkalischer Spezialreiniger auf Basis von Kaliumhydroxid. Er entfernt hartnäckige, eingebrannte und verharzte Verschmutzungen.

ANWENDUNG

Lc 2/38 Cleaner auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Wasser bzw. einem feuchten Tuch nachreinigen. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen; nicht auf Aluminium, verzinkten oder lackierten Oberflächen einsetzen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	hellbraun
GERUCH	neutral
SIEDEBEGINN	ca. 100 °C (berechnet)
FLAMMPUNKT	> 100 °C (berechnet)
DICHTE	1,2 g/cm³
PH-WERT	14
VOC-GEHALT	0 %

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	UN 1760, Klasse 8, Verpackungsgruppe II
HS-CODE	34029090
EINSTUFUNG	**Gefahr** H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H318 Verursacht schwere Augenschäden.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch aus Kaliumhydroxid (25 – < 50 %); < 5 % anionische Tenside
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

auf Anfrage

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.