Lc 2/39-S

KETTENPLATTENREINIGER



BESCHREIBUNG

Lc 2/39-S ist ein schnell verdunstender, lösemittelbasierter Reiniger für Kettenplatten, Oberdruckriemen und Maschinenelemente. Er basiert auf unserem Lc 2/30 Reinigungsmittel und entfernt Verunreinigungen, die den Prozess (schlechtere Haftung der Werkstücke) sowie die Qualität der Werkstücke (Abdrücke und ggf. Beschädigungen) beeinträchtigen.

ANWENDUNG

Lc 2/39-S wird ausreichend auf ein fusselfreies Tuch oder direkt auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen und abgereinigt.

EINSATZGEBIET

KANTENANLEIMMASCHINE

- Kettenplatten
- Oberdruckriemen
- Maschinenelemente

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	orange
GERUCH	nach Lösemittel
SIEDEBEGINN	ca. 71 °C (berechnet)
FLAMMPUNKT	-3 °C (berechnet)
DICHTE	0,79 g/cm³
VOC-GEHALT	99,2 % (782 g/l)

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	UN 1993, Klasse 3, Verpackungsgruppe II
HS-CODE	38140090
EINSTUFUNG	**Gefahr** H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch aus Ethanol und Aceton
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.