Lc 2/44

SCHUTZMITTEL



BESCHREIBUNG

Mit dem Lc 2/44 Schutzmittel wird ungewollt auftretenden Verschmutzungen während und nach dem Arbeitsprozess vorgebeugt.

ANWENDUNG

Lc 2/44 Schutzmittel wird mittels der LcM Düse auf die zu schützenden Flächen aufgetragen und verhindert das Anhaften austretender Klebstoffreste, Markierungen, Reibspuren oder Verschmutzungen am Werkstück. Außerdem verhindert Lc 2/44 Schutzmittel das Ablösen der Schutzfolie vom Kantenband.

EINSATZGEBIET

KANTENBEARBEITUNGSMASCHINE

- Benetzung Andruckrolle
- Benetzung Eckbereich (Querverleimung)
- Benetzung Fläche Kantenband
- Benetzung Werkzeuge
- Benetzung Ziehklinge

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	farblos
GERUCH	nach Lösemittel
SIEDEBEGINN	78 °C
FLAMMPUNKT	40 °C
DICHTE	0,96 g/cm³
VOC-GEHALT	16 % (153,6 g/l)

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	UN 1170, Klasse 3, Verpackungsgruppe III
HS-CODE	38140090
EINSTUFUNG	**Achtung** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch mit Ethanol (10 – < 25 %)
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.