Lc 2/55

HYDROTEC AGENT



BESCHREIBUNG

Durch die Versiegelung bekommt der Übergangsbereich der Deckschicht zur Schmalfläche eine hydrophobe Wirkung, wodurch eine Verhinderung der Feuchtigkeit gewährleistet wird. Das Lc 2/55 HydroTec Agent kann problemlos auf allen Verfahren zur Schmalflächenbeschichtung eingesetzt werden.

ANWENDUNG

Das Lc 2/55 HydroTec Agent wird mit der LcM Ultra- Thin Düse auf den zu versiegelnden Bereich aufgetragen und ist nach 24 Stunden vollständig eingedrungen und der Überschuss rückstandlos verdunstet.

EINSATZGEBIET

KANTENBEARBEITUNGSMASCHINE

- Nach Schwabbelscheiben

DOPPELENDROFILER

- Nach Profilieren

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	farblos
GERUCH	neutral
SIEDEBEGINN	182-208 °C
FLAMMPUNKT	62 °C
DICHTE	0,83 g/cm³
VOC-GEHALT	42 % (348,6 g/l)

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
HS-CODE	34039900
EINSTUFUNG	**Gefahr** H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch aus Kohlenwasserstoffen
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen Haltbarkeit: im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.