Lc 4/27

REINIGUNGSMITTEL



BESCHREIBUNG

Lc 4/27 ist ein hochwirksames, vielfältig einsetzbares Reinigungsmittel. Speziell für den Einsatz in Spritzautomaten und Lackierwalzanlagen.

ANWENDUNG

Für die manuelle Anwendung Flächen und Gegenstände im Anlieferzustand, d.h. unverdünnt benetzen und anschließend mit einem Tuch trocken wischen. Der Restfilm ist sehr langsam flüchtig.

EINSATZGEBIET

- Lackierwalzen
- Spritzautomaten

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	farblos
GERUCH	neutral
SIEDEBEGINN	100 °C
FLAMMPUNKT	nicht bestimmt
DICHTE	0,99 g/cm³
VOC-GEHALT	13 % (128,7 g/l)
DAMPFDRUCK BEI 20 °C	23 hPa

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
HS-CODE	34012090
EINSTUFUNG	**Achtung** H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.