Lc 5/100

SCHUTZMITTEL SPRÜHDOSE 500 ML



BESCHREIBUNG

Lc 5/100 Schutzmittel Sprühdose 500 ml ist ein silikonfreies Gleit- und Formtrennmittel. Es verhindert das Haften von Kunststoffen an Formen, Werkzeugen und allen Oberflächen.

ANWENDUNG

Lc 5/100 Schutzmittel Sprühdose 500 ml wird einfach auf die zu schützenden Fläche gesprüht.

EINSATZGEBIET

- Seinen
- Einsatz findet es in der
- Kunststoffverarbeitung beim Spritzen, Extrusion und
- Mehrkomponenten-Extrusion, Pressen, Vakuumerformen etc.
- Auch in der
- Holzverarbeitung, beim
- Kantenanleimen, auf die Gleitschuhe oder
- Andruckrolle gesprüht, schützt es vor
- Leimanhaftung.
- Ihr Vorteil: eine deutlich saubere Verarbeitung der
- Werkstücke. Mit LcM Schutzmittel behandelte Teile können anschließend bedruckt, lackiert oder ähnlich bearbeitet werden.

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	Aerosol
FARBE	blau
GERUCH	nach Lösemittel
SIEDEBEGINN	-42 °C
FLAMMPUNKT	-80 °C
DICHTE	nicht bestimmt
VOC-GEHALT	95,50 %

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	UN 1950, Klasse 2
HS-CODE	38140090
EINSTUFUNG	**Gefahr** H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
ZUSAMMENSETZUNG	Gemisch aus Ethanol
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

500ml

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.