Lc 9/700

GLEITMITTEL



BESCHREIBUNG

Das Gleitmittel Lc 9/700 wird verwendet, um Harz von den Maschinentischen bzw. Arbeitsplatten zu entfernen und verbessert dadurch sowohl die Qualität als auch die Lebensdauer der Maschinen. Durch die vollständige Entfernung der Harze kommt es nicht zu Unreinheiten durch Sägemehl, da das Gleitmittel ein hervorragendes Ergebnis in der Glättewirkung erzielt. Somit ist das Produkt besonders geeignet für die Pflege der Maschinen. Lc 9/700 ist frei von Silikonen, umweltfreundlich und enthält keine Gefahrstoffe. Es lässt keine Flecken oder Verfärbungen zurück. Die Pumpen und Schläuche bleiben frei von Verunreinigungen. Zudem schützt es vor Korrosion und vermeidet die Bildung von Feuchtigkeit.

ANWENDUNG

Das Gleitmittel kann automatisch (Pumpe) oder manuell eingesetzt werden und wird mit Hilfe eines Zerstäubers oder einem Pinsel aufgetragen. Es soll nicht direkt auf das Werkstück aufgetragen werden.

EINSATZGEBIET

- Für alle Maschinen an denen es zu Verharzungen kommen kann.

PHYSIKALISCHE & CHEMISCHE DATEN

AGGREGATZUSTAND	flüssig
FARBE	farblos
GERUCH	nach Lösemittel
SIEDEBEGINN	170-260 °C
FLAMMPUNKT	>61 °C
DICHTE	0,761 g/cm³
VOC-GEHALT	80 % (608,8 g/l)

SICHERHEIT, TRANSPORT & LAGERUNG

TRANSPORT	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
HS-CODE	38140010
EINSTUFUNG	**Gefahr** H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein .
LAGERUNG	Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
HALTBARKEIT	im ungeöffneten Behälter 2 Jahre.

GEBINDEGRÖSSEN

5L | 10L | 30L | 200L | 1000L

ENTSORGUNG

1. Entsorgung von PE- Emballagen AVV 15 01 06 -Die Kunststoffgebinden müssen gespült, gereinigt und restentleert sein! -Es dürfen keine Gefahrgutaufkleber auf den Gebinden vorhanden sein! 2. Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind" AVV 15 01 10 * Es handelt sich hierbei um restentleerte Gebinde (Restanhaftungen bedeutet: < 3 Masse % bezogen auf das Gebindegewicht) aus Metall und Kunststoff von 0,5 bis 200 Liter aus Haushalt und Gewerbe mit handelsüblichen Produkten (Farbe, Schmiermittel, Körperpflegemittel u.ä.).

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Hiermit verlieren alle früheren Produktinformationen ihre Gültigkeit. Im übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.